



Alimentation réglable stabilisée 2x0-30V 5A - 2x5V 1A DC

Informations indicatives de www.conatex.com du 03.07.2024/DE1

Référence: 1144008





vers la page produit

255,00 € HT

Design moderne.

Trois sorties, dont deux sorties commutables en série ou en parallèle

Alimentation stabilisée réglable à 3 sorties. Affichage LED bleues (14 mm). Lecture précise et rapide de la tension et de l'intensité. Tension et intensité réglables en continu. Sortie principales commutables indépendamment en série ou en parallèle. En parallèle: tension 60 V DC, courant: 10 A DC. Faible ondulation résiduelle. Protection contre les courts-circuits et les surcharges. Boîtier métallique robuste aéré avec poignée. Douilles sécurité 4mm.

Données techniques:

Sortie 1: 0-30V, 0-5ACC - Sortie 2: 0-30V, 0-5ACC - Sortie 3: 5V, 1ACC fixe - Sortie 4: 5V, 1ACC fixe

Puissance de sortie: 2 x 150W Ondulation résiduelle (U): <1mVeff Ondulation résiduelle (I): <3mAeff Affichage digital (V): +/-2,0% + 2 digits. Affichage digital (A): +/-1,0% + 2 digits.

Sécurité: EN 60950-1

Tension d'alimentation: 115/230VCA, 50/60Hz (permutable)

Dimensions:

255 x 160 x 310 mm (L x I x H)

Masse: 9 kg

Contenu:

Alimentation. Cordon secteur. Notice.

CONATEX-DIDACTIC Lehrmittel GmbH · Experimentiergeräte für Naturwissenschaft und Technik
Zentrales Handelsregister Saarbrücken HRB-Nr. 91619 · Geschäftsführer: Christoph Wolfsperger · www.conatex.com

