



## Wärme- / Trockenschrank 18,6 L

Unverbindliche Artikelinformationen aus www.conatex.com vom 22.07.2024/DE1

Bestellnummer: 1215085





zum Artikel ir Webshop

3.796,00 € zzgl. MwSt.

Sehr einfaches und problemloses Absaugen und Entlüften dank leicht ablesbarem Vakuummeter. Die hochwertige Türdichtung ist aus hitzebeständigen Silikon. Das Sicherheitsfenster besteht aus gehärtetem Sicherheitsglas 12T & Polycarbonat 5T. Der Edelstahl-Innenraum besteht aus pulverbeschichtetes Stahl und Glaswollisolierung. Der Inkubatoren benötigt nur minimal Strom durch Nutzung von Heizelementen, die abgestimmt auf die Kapazität und Temperatur der Kammer sind.

## Technische Daten:

- \* LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- \* Speicherfunktion für Alarm
- \* Timer
- \* Vakuumbereich: 10-750 mm Hg
- \* Temp.Bereich: Umgebungstemperatur +5 C +200 C
- \* RS232C-Schnittstelle (WireRemote)
- \* Timer: 99 hr. / 59 min
- \* Innen: 265 x 290 x 265 mm
- \* Aussen: 480 x 475 x 552 mm
- \* Sichtfenster
- \* Inkl. 2 Einschiebebleche aus Aluminium
- \* Leistung: 2x 170 W, 2x 130 W
- \* Stromanschluss 230 V, 50/60 Hz

## Abmessungen:

Innen: 265 x 290 x 265 mm Aussen: 480 x 475 x 552 mm

Gewicht:

**CONATEX-DIDACTIC Lehrmittel GmbH · Experimentiergeräte für Naturwissenschaft und Technik** Zentrales Handelsregister Saarbrücken HRB-Nr. 91619 · Geschäftsführer: Christoph Wolfsperger · www.conatex.com







## Wärme- / Trockenschrank 18,6 L

Unverbindliche Artikelinformationen aus www.conatex.com vom 22.07.2024/DE1

Bestellnummer: 1215085

20 kg

Lieferumfang:

Trockenschrank mit 2x Aluminium-Einschüben

